

作成日：2019年04月01日

## 安全データシート

### 1. 化学品及び会社情報

製品名称：スクイズパテ#30 B

製品番号(SDS NO)：10511-1

#### 供給者情報詳細

供給者：ダイヤリフォーム株式会社

住所：〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-26

電話番号：03-3526-6988

FAX：03-3526-6987

### 2. 危険有害性の要約

#### GHS分類

##### 注意書き

##### 予防

- 使用前取扱い説明書を入手する。
- 熱源/火花/炎/加熱面から遠ざける。—禁煙。
- 容器を密閉する。
- 眼、皮膚、または衣類に付けない。
- 取扱い後は汚染箇所をよく洗う。
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/顔面保護具を着用する。
- 涼しい所に置く。日光を避ける。

##### 対応

- 気分が悪い時は、医師の診察/手当を受ける。
- 皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診察/手当を受ける。

##### 保管

- 国/地方の規則に従って保管する。
- 換気の良い場所で保管する。

##### 有害性

- エポキシ樹脂硬化剤による皮膚障害を起こす恐れがある。

### 3. 組成及び成分情報

単一化製品・混合物の区分：混合物物質

成分名	含有量(%)	CAS No.	化管法政令番号
ポリチオール	40 - 50	-	-

注記：これらの値は、製品規格値ではありません。

### 4. 応急措置

#### 一般的な措置

- 気分が悪い時は、医師の診断/手当を受ける。
- 直ちに医師に連絡する。

#### 吸入した場合

- 呼吸が困難な場合は、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。
- 気分が悪い時は医師に連絡する。

#### 皮膚に付着した場合

- 付着物を清浄な乾いた布で素早く拭き取る。
- 衣類にかかった場合：服を脱ぐ前に、直ちに汚染された衣類及び皮膚を多量の水で洗う。

皮膚刺激が生じた場合：医師の診断/手当を受ける。

眼に入った場合

水で数分間注意深くあらう。コンタクトレンズ着用の場合は容易であれば外して洗浄する。

飲み込んだ場合

無理に吐かせてはならない。

応急処置をする者の保護

適切な換気を確保する。

---

## 5. 火災時の措置

適切な消火剤

泡、粉末、炭酸ガス、乾燥砂を使用する。

不適切な消火剤

水は冷却の目的に用いてもよいが、消火の効果はない。

特有の危険有害性

不完全燃焼すると濃い煙が発生する。

消火水や希釈水が汚染を引き起こすおそれがある。

特有の消火方法

関係者以外は安全な場所に退去させる。

危険を避けられれば燃焼源の供給を止める。

消火水の下水への流入を防ぐ。

---

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

回収が終わるまで十分な換気を行う。

適切な保護具を着用する。

こぼれた場合はすべりやすいため注意する。

関係者以外は近づけない。

環境に対する注意事項

漏れ出した物質の下水、排水溝、低地への流出を防止する。

下水、排水中に流してはならない。

回収、中和 ならびに封じ込め及び浄化の方法/機材

不活性の物質(乾燥砂、土など)に吸収させて、容器に回収する。

履き集めて、容器に回収する。

回収物はラベルを貼って密閉容器に保管する。

二次災害の防止策

排水溝、下水溝、地下室、あるいは閉鎖場所への流失を防ぐ。

---

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

(取扱者の暴露防止)

粉じん/ヒューム/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避ける。

必要な個人用保護具を使用する。

(火災・爆発の防止)

熱源/火花/炎/加熱面から遠ざける。—禁煙。

粉砕/衝撃/摩擦のような乱暴な取扱いをしてはならない。

注意事項

皮膚に触れないようにする。

眼に入らないようにする。

蒸気はめまいや窒息を引き起こすおそれがある。

吸入や接触により皮膚や眼に刺激や炎症を起こすおそれがある。

### 安全取扱い注意事項

- 使用前に取扱い説明書を入手する。
- 取扱う前にすべての安全注意を読み理解する。
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/顔面保護具を着用する。
- 取扱い後は手、汚染箇所をよく洗う。
- 取扱い中は飲食、喫煙してはならない。

### 配合禁忌等、安全な保管条件

#### 適切な保管条件

- 容器を密閉する。
- 涼しい所に置く。日光を避ける。
- 国/地方の規則に従って保管する。

### 容器包装材料

- 最初の容器中でのみ保管する(他の容器に移し替えてはならない)。

---

## 8. 暴露防止及び保護措置

### 設備対策

- 適切な換気のある場所で取扱う。
- 洗眼設備を設ける。
- 手洗い/洗顔設備を設ける。

### 保護具

#### 手の保護具

- 保護具手袋を着用する。
- 側面シールド付安全眼鏡を着用する。

#### 皮膚及び身体の保護具

- 顔面保護具を着用する。
- 保護衣を着用する。

#### 衛生対策

- 眼、皮膚、または衣類に付けない。
- 妊娠中/授乳期中は接触を避ける。
- 取扱い後は汚染箇所をよく洗う。
- この製品を使用するときは、飲食または喫煙をしてはならない。
- 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

---

## 9. 物理的及び化学的性質

### 物理的状態

- 形状：揺変状
- 色：黒色
- 臭い：チオール臭
- 引火点：>120°C
- 比重/密度: 1.4g/cm<sup>3</sup>
- 水に対する溶解度：不溶

---

## 10. 安定性及び反応性

### 安定性

- 通常の保管条件/取扱い条件において安定である。

### 混触危険物質

- 酸、強酸、塩基、強塩基、酸化性物質、強酸化性物質、還元性物質、強還元性物質

---

## 11. 有害性情報

- エポキシ樹脂硬化剤による皮膚障害を起こすおそれがある。

---

## 12. 環境影響情報

データなし

---

## 13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄する。

下水、地中、水中への廃棄を行ってはならない。

---

## 14. 輸送上の注意

国連番号、国連分類

番号 : NA

指針番号 : 171

輸送の特定の安全対策及び条件

直射日光、雨に暴露されのように運搬する。

---

## 15. 適用法令

消防法に該当しない。

この物質に関する貴国又は地方の規制を遵守してください。

---

## 16. その他の情報

GHS分類区分

皮膚腐食性/刺激性 区分 1:H314 重篤な薬傷・眼の損傷

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 区分 1:H318 重篤な眼の損傷

生殖毒性 区分 1B:H360 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

参考文献

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, (5th ed., 2013), UN

Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 19th edit., 2015 UN

Classification, labelling and packaging of substances and mixtures (table3-1 ECNO6182012)

2016 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK (US DOT)

2018 TLVs and BEIs. (ACGIH)

<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>

JIS Z 7253 (2012年)

JIS Z 7252 (2014年)

2017 許容濃度等の勧告 (日本産業衛生学会)

Supplier's data/information

責任の限定について

この情報はこの特定の材料に関するものであり、この材料が他の材料と組み合わせられたり、処理されたときは無効です。この情報を自分自身の独特な取扱いに適合させ完全に満足できるものとする責任はユーザーにあります。

この情報は、私どもの知識の及ぶ限りにおいて正確ですが、当社は内容の正確性又は完全性について、何も責任を取ることはできません。全ての材料を適当に使用する最終的決定の責任はユーザーのみのものです。全ての材料には、未知の危険性があり、取扱いに注意が必要です。ここには特定の危険性について記載してありますが、これ以外の危険性が存在しないことは保証できません。